

D 530Di

Fullintegread diskmaskin med display i AAA-klass



- Display med visning av tid och programval
- Lättlastade, mångsidiga korgar med vinglas/kopphylla
- Knivlåda
- I den nedre korgen, nedfällbara tallrikshållare
- Det är enkelt att välja program, bara några få knappar
- Mångsidiga program bl.a. Snabbdisk 40 min.
- De inre utrymmena helt av stål, fogarna är helsvetsade
- Yttre botten av stål
- Mångfaldigt vattensäkerhetssystem
- Val mellan 3i1-tabletter och vanligt diskmedel
- Avhårdare för hårt vatten
- Silrengöringssystem som gör att man alltid diskar med rent vatten. Du behöver inte skölja disken innan du ställer den i maskinen.
- Låg vattenförbrukning, 14 liter / program
- Tyst: ljudnivå 47 dB(A)

Artikelnummer: 016556009
EAN-kod: 8032773004239

- AVSPOLNING
- FINDISK 40°C
- ECO 45°C
- NORMALDISK 55°C
- INTENSIVDISK 65°C
- SNABBDISK 30°C
- SENARELAGD START
- DISPLAY
- FLÄKTTORKNING
- ENERGIKLASS A
- DISKKLASS A
- TORKKLASS A

Mått mm
höjd: 820-870
bredd: 596
djup: 570

Vikt kg: 44
Justerbar sockel: ja

Diskkapacitet:
12 kuvert
Ljusterbara korgar:
28 alt. 23 cm lasthöjd i nedre korg
20 alt. 25 cm lasthöjd i övre korg
Total invändig höjd 48 cm

Energiklassificering:
Energiklass: A
Diskresultat: A
Torkresultat :A
Energiförbrukning kWh/disk: 1,05
Energiförbrukning kWh/år*: 243

Vattenförbrukning l/disk: 14
Vattenförbrukning l/år*: 3080
Ljudnivå dB(A) IEC 704-3: 47
Elementeffekt W: 1800
Totaleffekt W: 1900
Anslutningskabel cm: 140
Avhårdare: ja
Vattentryck Mpa: 0,03-1,0

På skalan A-G, A= låg förbrukning G = hög förbrukning, disk- och torkresultat: A = bästa möjliga resultat G = sämsta resultat
* Årsförbrukningen är beräknad utifrån 220 diskningar med testprogrammet

Program:
Intensivdisk/ Grytdisk 65°C
Normaldisk 55°C (Normprogram EN50242)
ECO 45°C
Findisk 40°C
Avspolning



Tillval:
Snabbdisk 40 min.
Senarelagd start, 1-12 timmar

Förbrukning (normaldisk):
Vatten: 14 liter
Energi: 1,05 kWh
Diskmedel: 25 g

Kvalitetskorgar av stål
Överkorg:
Höjdreglerbar
Vinglas/kopphylla
Handtag
Knivhylla
Underkorg
Nedfällbara tallrikshållare
Handtag
Besticksorg med löstagbart lock
Glider långt ut på luckan

Disksystem:
Valbar typ av diskmedel; 3i1 tabletter eller pulver
5 spolzoner
Vattengenomströmning på ca 4000 till 6000 liter per normaldisk

Torksystem:
Fläktorkning som tar bort all fukt och kondens

Bekvämlighet:
Enkel och överskådlig kontrollpanel
Ljudnivå 47 dB(A)
Avhårdare / Saltbehållare. För platser med hårt vatten (mycket kalk i vattnet)
Felindikator påtalar vad som är orsak till driftstörning
Sköljmedelsindikator
Saltbehållarindikator
Bakre fot är reglerbar från framsidan
Dolt element gör det möjligt att placera plastkärl i nedre korg

Säkerhet
Flerfaldig vattensäkerhet