

D 544S

Rostfri diskmaskin med touchkontroll



- Lättanvänd med elektrisk touchkontroll på luckansöversida
- Det är enkelt att välja program, bara några få knappar
- Lättlastade, mångsidiga korgar med kopphylla
- Mångsidiga program bl.a. Snabbdisk 45 min.
- De inre utrymmena helt av stål
- Yttre botten av stål
- Mångfaldigt vattensäkerhetssystem
- Silrengöringssystem som gör att man alltid diskar med rent vatten. Du behöver inte skölja disken innan du lägger den i maskinen.
- Låg vattenförbrukning, 14 liter / program
- Låg ljudnivå 49 dB(A)
- Avhårdare för hårt vatten

Mått mm
höjd: 820-870
bredd: 596
djup: 570

Vikt kg: 48,5
Justerbar sockel: ja

Diskkapacitet:
12 kuvert
Ljusterbara korgar:
28 alt. 23 cm lasthöjd i nedre korg
20 alt. 25 cm lasthöjd i övre korg
Total invändig höjd 48 cm

Energiklassificering:
Energiklass: A
Diskresultat: A
Torkresultat : A
Energiförbrukning kWh/disk: 1,05
Energiförbrukning kWh/år*: 243

Vattenförbrukning l/disk: 13
Vattenförbrukning l/år*: 3080
Ljudnivå dB(A) IEC 704-3: 49
Elementeffekt W: 1800
Totaleffekt W: 1900
Anslutningskabel cm: 140
Avhårdare: Ja
Vattentryck Mpa: 0,03-1,0

På skalan A-G, A= låg förbrukning G = hög förbrukning, disk- och torkresultat: A = bästa möjliga resultat G = sämsta resultat
* Årsförbrukningen är beräknad utifrån 220 diskningar med testprogrammet

Program:
Intensivdisk/ Grytdisk 65°C
Daily AAA (Normaldisk 55°C - Normprogram EN50242)
Snabbdisk - 40 min
Avspolning - 30°C

Förbrukning (Daily AAA)
Vatten: 13 liter
Energi: 1,05 kWh
Diskmedel: 25 g

Kvalitetskorgar av stål

- ENERGIKLASS A
- DISKKLASS A
- TORKKLASS A
- INTENSIVDISK 65°C
- NORMALDISK 55°C
- SNABBDISK 30°C
- AVSPOLNING



Överkorg:
Vinglas/kopphylla
Underkorg:
Fast tallrikshållare
Besticksorg med löstagbart lock
Glider långt ut på luckan

Disksystem:
5 spolzoner
Vattengenomströmning på ca 4000 till 6000 liter per normaldisk

Torksystem:
Kondens torksystem

Bekvämlighet:
Enkel och mycket lättanvänd kontrollpanel
Ljudnivå 49 dB(A)
Felindikator påtalar vad som är orsak till driftstörning
Dolt element gör det möjligt att placera plastkär i nedre korg

Säkerhet:
Flerfaldig vattensäkerhet