

# D 574D

Diskmaskin med touchkontroll och dubbel OLED-display



- Lättanvänd med elektrisk touchkontroll på luckans ovansida
- Dubbel OLED textdisplay med visning av tid och programval
- Lättlastade, mångsidiga korgar med vinglas/kopphylla
- Knivlåda
- I den nedre korgen, nedfällbara tallrikshållare
- Det är enkelt att välja program, bara några få knappar
- Mångsidiga program bl.a. Snabbdisk 40 min.
- De inre utrymmena helt av stål, fogarna är helsvetsade
- Yttre botten av stål
- Mångfaldigt vattensäkerhetssystem
- Val mellan 3i1-tabletter och vanligt diskmedel
- Avhårdare för hårt vatten
- Silrengöringssystem som gör att man alltid diskar med rent vatten. Du behöver inte skölja disken innan du ställer den i maskinen.
- Låg vattenförbrukning, 14 liter / program
- Tyst: ljudnivå 47 dB(A)

ENERGIKLASS A

DISKKLASS A

TORKKLASS A

DISPLAY

ALARM

INTENSIVDISK 65°C

NORMALDISK 55°C

FINDISK 40°C

LÄTTDISK 50/40 °C

SNABBDISK 30°C

AVSPOLNING

½-DISK LAST

TEMPERATURVAL

TORKVAL

SENARELAGD START

Mått mm

höjd: 820-870

bredd: 596

djup: 570

Vikt kg: 44

Justerbar sockel: ja

Diskkapacitet:

14 kuvert

Ljusterbara korgar:

28 alt. 23 cm lasthöjd i nedre korg

20 alt. 25 cm lasthöjd i övre korg

Total invändig höjd 48 cm

Energiklassificering:

Energiklass: A

Diskresultat: A

Torkresultat :A

Energiförbrukning kWh/disk: 1,05

Energiförbrukning kWh/år\*: 243

Vattenförbrukning l/disk: 13

Vattenförbrukning l/år\*: 3080

Ljudnivå dB(A) IEC 704-3: 47

Elementeffekt W: 1800

Totaleffekt W: 1900

Anslutningskabel cm: 140

Avhårdare: ja

Vattentryck Mpa: 0,03-1,0

På skalan A-G, A= låg förbrukning G = hög förbrukning, disk- och torkresultat: A = bästa möjliga resultat G = sämsta resultat

\* Årsförbrukningen är beräknad utifrån 220 diskningar med testprogrammet

Program:

Intensivdisk/ Grytdisk 65°C

Daily AAA (Normaldisk 55°C - Normprogram EN50242)

Turbo A (kort normal disk - 1 timme)

Kristalldisk

Snabbdisk 40 min

Avspolning



Tillval:  
ALLin1  
½-last  
Senarelagd start: 1-12 timmar  
Supertorkning  
Hygienisk

Förbrukning (normaldisk)  
Vatten: 13 liter  
Energi: 1,05 kWh  
Diskmedel: 25 g

Kvalitetskorgar av stål  
Överkorg:  
Höjdreglerbar  
Vinglas/kopphylla  
Handtag  
Knivhylla  
Underkorg:  
Nedfällbara tallrikshållare  
Handtag  
Besticksorg med löstagbart lock  
Glider långt ut på luckan

Disksystem:  
Valbart typ av diskmedel; 3i1 tabletter eller pulver  
5 spolzoner  
Vattengenomströmning på ca 4000 till 6000 liter per normaldisk

Torksystem:  
Kondens torksystem

Bekvämlighet:  
Enkel och överskådlig kontrollpanel  
Ljudnivå 47 dB(A)  
Avhärdare / Saltbehållare. För platser med hårt vatten (mycket kalk i vattnet)  
Felindikator påtalar vad som är orsak till driftstörning  
Sköljmedelsindikator  
Saltbehållarindikator  
Bakre fot är reglerbar från framsidan  
Dolt element gör det möjligt att placera plastkär i nedre korg

Säkerhet:  
Flerfaldig vattensäkerhet