

D 650S

Svenskproducerad diskmaskin helt i rostfritt stål



- PowerZone™- de effektiva munstyckena ger en kraftig PowerZone-dusch i kastruller och på bestickskorgen
- Lätlastade, mångsidiga korgar med vinglas- och kopphylla
- Knivstöd och stopp håller knivarna stadigt på plats
- I den nedre korgen, nedfällbara tallrikshållare
- Det är enkelt att välja program, bara några få knappar
- Mångsidiga program bl.a. Snabbdisk bara 20 min.
- De inre utrymmena helt av stål, fogarna är helsvetsade
- Mångfaldigt vattensäkerhetssystem
- Avhårdare för hårt vatten
- Patenterat SCS-rengöringssystem: diskar med rent vatten. Du behöver inte skölja disken innan du ställer den i maskinen.
- Mycket låg vattenförbrukning, 11 liter / program
- Tyst: ljudnivå 49 dB(A)

Artikelnummer:

Mått mm
höjd: 820-870
bredd: 596
djup: 596

Vikt kg: 42
Justerbar sockel: ja

Diskkapacitet:
14 kuvert (testad med 12 kuvert)
31 cm lasthöjd i nedre korg
19 cm lasthöjd i övre korg
Total invändig höjd 50 cm

Energiklassificering:
Energiklass: A
Diskresultat: A
Torkresultat :A
Energiförbrukning kWh/disk: 1,0
Energiförbrukning kWh/år*: 220

Vattenförbrukning l/disk: 12
Vattenförbrukning l/år*: 2420
Ljudnivå dB(A) IEC 704-3: 49
Elementeffekt W: 1800
Totaleffekt W: 1900
Anslutningskabel cm: 165
Avhårdare: ja
Vattentryck Mpa: 0,03-1,0

På skalan A-G, A= låg förbrukning G = hög förbrukning, disk- och torkresultat: A = bästa möjliga resultat G = sämsta resultat

* Årsförbrukningen är beräknad utifrån 220 diskningar med testprogrammet

Program:
Intensivdisk 75°C
Grytdisk
Normaldisk
Lättdisk
Snabbdisk endast 20 min.
Avspolning

Tillval:
8 temperaturer: kall/30°/40°/50°/55°/60°/70°/75°C

INTENSIVDISK 75/60 °C

GRYTDISK 70/55 °C

NORMALDISK 65/55 °C

LÄTTDISK 50/40 °C

SNABBDISK 30/50 °C

AVSPOLNING

SENARELAGD START

TORKVAL

TEMPERATURVAL

ENERGIKLASS A

DISKPRESTANDA A

TORKKLASS A



Senarelagd start, fast 5 timmar
Torkeffekt (lätt/normal/extra)
Barnlåsning av kontrollpanel

Förbrukning (normaldisk):
Vatten: 11 liter
Energi: 1,04 kWh
Diskmedel: 20 g

Kvalitetskorgsystem av stål
Överkorg:
Höjdreglerbara kopphyllor
Glasstöd
Höjdreglerbar vinglashylla
Faste tallriksstöd
Skydd för underkorg
Knivstativ/knivspärr
Glider på SKF kullager
Underkorg:
Nedfällbara tallrikshållare
Handtag
Bestickskorg med litet lock
Glider helt ut på luckan

Disksystem:
7 spolzoner
Vattengenomströmning på ca 4000 till 6000 liter per normaldisk
POWERZONE™ för effektiv diskning av grytor
POWERZONE™ för effektiv diskning av bestick

Torksystem:
Fläktorkning som tar bort all fukt och kondens

Bekvämlighet:
Enkelt topplacerad kontrollpanel
Ljudnivå 49 dB(A)
Avtagbar luckfront, ger dig möjlighet att byta till snickeridörr
Avhårdare / Saltbehållare. För platser med hårt vatten (mycket kalk i vattnet)
Felindikator påtalar vad som är orsak till driftstörning
Sköljmedelsindikator
Saltbehållarindikator
Bakre fot är reglerbar från framsidan

Säkerhet:
Barnsäkring av panelen
AQUASAFE™ 16 punkters vattensäkring