

# TC 7080D

7 kg's elektronisk kondensstumlare med display



- Display som visar program och tidsinformation
- Ett vred för val av program
- Två temperaturer med fyra torrhetsgrader
- Två temperaturer med tidsstyrt program
- Ylleprogram med två torrhetsgrader
- Vädringsprogram
- Stannar automatiskt när tyget är torrt
- Rostfri trumma
- Reverserande trumma reducerar skrynkling
- Tillval för lättstruket och fördröjd start
- Signallampa för full kondensvattenbehållare
- Vattenevakuering via tank i panel eller genom utpumpning via slang
- Evakuerings slang för kondensvatten är inkluderad
- Monterings sats för pelarmontage ingår

Mått mm:

höjd: 850

bredd: 595

djup: 600

djup med öppen lucka: 1195

Vikt kg: 39

Trumvolym l: 104

Kapacitet kg: 7Kg

FUNKTIONSDATA:

Energiklass: C

Energiförbrukning kWh/tork: 5,5

Energiförbrukning kWh/år: 1022

Ljudfekteknivå. EN 60704-3 dB(A): 67

Elementeffekt W: 2150

Totaleffekt W: 2300

Anslutningskabel cm: 160

1) Baserat på standardtest med 6 kg bomull (Den faktiska energiförbrukningen beror på hur produkten används och typ av installation).

2) På skalan A-G: A = låg förbrukning och G = hög förbrukning.

3) Beräknad förbrukning per år för ett fyrapersoners hushåll som vanligen torkar tvätten i torktumlaren.

NB: Torktumlare: Standard EN61121. Märkningsdirektivet för elektriska torktumlare 95/12/E. Överensstämmer med EN, IEC och EMC-standarder. CE märkta.

STYRNING:

Display (symboler/siffror)

Microprocessorstyrda program

Programväljare med temperaturval (hög, låg eller kallt)

TORKPROGRAM (st): 13

Normaltemperatur:

Extratortt, Skåpstortt, Stryktortt och mangeltortt

Lågtemperatur:

Extratortt, Skåpstortt, Stryktortt och mangeltortt

Ylleprogram:

Normaltortt och stryktortt

Tidsstyrda program:

Normaltemperatur mellan 2h 40min - 20 min

Lågtemperatur mellan 2h - 20 min

Vädringprogram: 20 min

KAPACITET 7KG

SENSORSTYRD

VÄDRINGSPROGRAM

LCD DISPLAY

180° LUCKÖPPNING

FÖRDRÖJD START

MINDRE SKRYNKLIGT

SKRYNKELFRI VID FÖRDRÖJD START

INRE BELYSNING

LJUDSIGNAL

LARM FÖR VATTENTANK

ENERGIKLASS C



**TILLVAL:**

Senarelagd start: 1-16 h

Lättstruket efter klart program

Lättstruket för program i samband med senare start

Tömning av vattentank

Signal av/på

Fuktighetsgrad / tidslängd

**SÄKERHET:**

Barnsäkrad programväljare